

SUORITUSTASOILMOITUS

asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaisesti
tuotteelle WEBAC®1405
Nro 1405-01

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

EN 1504-5: ZA.1b

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

eränumero: ks. tuotteen pakkaus

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Injektointibetonituote
Injektointihartsit halkeamien, aukkojen ja rakojen taipuisaan täyttämiseen
U(D1) W(2) (1/2/3) (5/30)**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenheit 22
22885 Barsbüttel**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimiksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

ei merkitystä

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 2+

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

EN 1504-5, Järjestelmä 2+:

Ilmoitettu laitos MPA Braunschweig, tunnusnumero 0761, suoritti laadunvalvontajärjestelmän ja tehtaalla tuotannonohjauksen alustavan tarkastuksen ja laadunvalvontajärjestelmän jatkuvan tarkkailun ja arvioinnin järjestelmän 2+ mukaan ja myönsi

**laadunvalvontajärjestelmän vaatimustenmukaisuustodistuksen
nro 0761 -CPD-0059**

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei merkitystä

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Tartunta	N. 0,6 N/mm²	EN 1504-5 : 2004
Venymä	> 10 %	
Vesitiiviys	D1	
Lasittumislämpötila	< -40 °C	
Injektoitavuus kuivaan aineeseen	Injektoitavuuden luokka: 0,2 ja 0,3	
Injektoitavuus ei-kuivaan aineeseen	Injektoitavuuden luokka: 0,2 ja 0,3	
Kestävyys	Menetty epämuodostunut työ alle 20 %	
Korroosiokäyttäytyminen	korroosion ei katsota vaikuttavan	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	NPD	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Gudrun Schencking - pääjohtaja

Barsbüttel, 1.7.2013

.....
allekirjoitus

Asetuksen (EU) Nro 305/2011 artiklan 6 (5) mukaisesti ks.

Asetuksen (EU) Nro 1907/2006 (REACH) liitteen II mukaista käyttöturvallisuustiedotetta.

Kaikki tässä teknisessä esitteessä esitetyt tiedot ovat luonteeltaan neuvoa antavia ja edustavat tämänhetkisiä tietojamme eivätkä ole missään tapauksessa sitovia. Koska sovelluksen tarkat kemialliset, tekniset ja fysikaaliset olosuhteet eivät ole WEBACV:n hallittavissa, nämä tiedot eivät korvaa käyttäjän suorittamaa aiottujen sovellusten tuotteiden ja/tai prosessien ja pinnan tutkimusta. WEBAC® ei täten kykene takaamaan tuloksia. Käyttäjä on täysin vastuussa siitä, että noudattaa olemassa olevia määräyksiä ja ehtoja käyttäessään tuotteita.

WEBAC, Chemie GmbH
Fahrenberg 22 ~ 22885 Barsbüttel bei Hamburg, Saksa
Puh.: ++49 (0)40 670 57-0 ~ Faksi: ++49 (0)40 670 32 27
www.webac.de ~ info@webac.de