

SUORITUSTASOILMOITUS
EU-asetuksen nro 305/2011 liitteen III mukaisesti
WEBAC 4110:lle
Nro 4110-01

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
EN 1504-5: ZA.1a
2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa artiklan 11(4) mukaisesti:
eränumero: katso tuotepakkaus
3. Rakennustuotteen valmistajan arvioimat sovellettavien yhdenmukaistettujen teknisten eritelmien mukaiset suunnitellut käyttökohteet:
Betonin injektointituote
Betonin halkeamien, aukkojen ja rakojen kuormaa välittävä injektointi
U(F1) W(2) (1) (8/30) (1)
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot artiklan 11(5) mukaisesti:
WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel, Saksa
5. Tarvittaessa sen valtuutetun edustajan nimi ja yhteystiedot, jonka valtuudet koskevat artiklassa 12(2) eriteltyjä tehtäviä:
ei sovelleta
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely liitteen V mukaisesti:
AVCP-menettely 2+
7. Siinä tapauksessa, että on kyse yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvasta rakennustuotteesta:
EN 1504-5, AVCP 2+:
Ilmoitettu laitos MPA Braunschweig, tunnistenumero 0761, on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä menettelyn AVCP 2+ alaisesti sekä on antanut siitä:
Sisäisen tuotannonvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus
Nro 0761 -CPD-0059



WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Germany
Tel. +49 40 67057-0
Fax +49 40 6703227
info@webac.de

www.webac.de

8. Siinä tapauksessa, että on kyse rakennustuotteesta, jolle on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Tarttuvuus/veto- ja sidoslujuus	> 2 N/mm ²	EN 1504-5 : 2004
Tarttuvuus/vinoleikkauslujuus	NPD	
Tilavuuskutistuvuus	< 3%	
Lasittumislämpötila	> 40°C	
Injektoitavuus kuivaan aineeseen	Halkeaman täyttöosuus > 95 % Tartunta > 2 N/mm ² halkeamaleveydet 0,2mm	
Kestävyys	Murtuma betonissa	
Korroosiokäyttäytyminen	Todettu, että korrosiivisten vaikutusta ei ole	
Vaarallisten aineiden vapauttaminen	NPD	

10. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta ja nimissä allekirjoittanut:

Gudrun Schencking - Toimitusjohtaja

Barsbüttel, 01.07.2013


allekirjoitus

EU-asetuksen nro 305/2011 artiklan 6 (5) mukaisesti, katso EU-asetuksen nro 1907/2006 (REACH) mukainen käyttöturvallisuustiedote, liite II.



WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Germany
Tel. +49 40 67057-0
Fax +49 40 6703227
info@webac.de

www.webac.de