

Antisulfaatti

- Rappausten lisäaine
- Muodostaa sulfaattien kanssa vedessä liukenemattomia yhdisteitä
- Estää sulfaattivaurioiden syntymisen
- Lyijytön



Materiaali

Sementtipohjainen, lyijytön lisäainejauhe. Sekoitetaan rappauslaastin joukkoon.

Ominaisuudet

VANDEX ANTI SULPHATE reagoi sulfaattien kanssa muodostaen liukenemattomia yhdisteitä, jotka suojaavat rakennetta sulfaattien aiheuttamalta rapautumiselta.

Alustan valmistelu

Poista rappaus ja muu pintamateriaali ulottuen vähintään 1 metrin suolovaurion yläpuolelle. Puhdista laastisaumat irtoaineksista ja kuivaharjaa kaikki pinnat. Poista jäte välittömästi. Mikäli rakenteessa on myös nitraattivaurio on VANDEX ANTINITRATE-käsittely suoritettava ennen VAN-

DEX ANTI SULPHATE-käsittelyä.

Sekoitus

VANDEX ANTI SULPHATE sekoitetaan huolellisesti rappauksessa käytettävän laastin joukkoon seuraavin sekoitussuhtein:

1.25 kg ANTI SULPHATE
/ 25 kg VANDEX UNI MORTAR 1 Z

1.25 kg ANTI SULPHATE
/ 25 kg hiekka-sementtilaasti

8 kg ANTI SULPHATE
/ 40 kg VANDEX ROUGH CAST

Käyttö

Levitä VANDEX ANTI SULPHATEa sisältävä laasti valmistellulle tiilipinnalle tai tarvittaessa tiilipinnalle levitetyn VANDEX-vedentiivistysaineen päälle.

Rappauksen vähimmäispaksuuden tulee olla 10 mm. Levityksen jälkeen rappaus on suojattava soeltuvien menetelmien liian nopealta kuivumiselta, koska sulfaatit kulkeutuvat veden mukana, on pinta vesitiivistettävä VANDEX BB 75:llä.

Menekki

Käytettäessä VANDEX UNI MORTAR 1 Z tai hiekka-sementtilaastia on menekki noin 1 kg/m² 10 mm kerrosta kohti.

Käytettäessä VANDEX ROUGH CASTia on menekki noin 1 kg/m² 5 mm kerrosta kohti (levitettynä 50% peittävyydellä).

Pakkaus

14 kg kannellinen muovisanko.

Varastointi

Varastoituna kuivassa paikassa, avoimattomassa ja vaurioitumattomassa alkuperäispakkauksessa, on varastointiaika 12 kuukautta.

Terveys ja turvallisuus

VANDEX ANTI SULPHATE sisältää sementtiä. Ärsyttää silmiä ja ihoa. Ihokosketus saattaa aiheuttaa herkimistymistä. Pidettävä lasten ulottumattomissa. Vältä aineen joutumista iholle ja silmiin. Aineen joutuessa silmiin huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. Käytä soveltuvia käsineitä. Lisätietoja Käyttöturvatieltoissa.

Tekniset tiedot

Ulkomuoto	jauhe
Väri	sementin harmaa
Kuivapaino	n. 1.23 kg/l