

Pinnan lujittaja

- Pinnan lujitukseen ja syvävaikutteiseksi suojaksi betoni- ja sementtimateriaaleille
- Muuratuissa rakenteissa nitraattien sidontaan
- Käyttövalmis liuos



Tuotekuvaus

Käyttövalmis, silikaattipohjainen liuos rakenteelliseen lujittamiseen.

Käyttökohteet

Käytetään betonisilla ja sementtipohjaisilla pintamateriaaleilla.

Ominaisuudet

VANDEX MINERALIT parantaa fysio-kemikaalisen prosessin kautta

sementtipohjaisten rakennusmateriaalien ominaisuuksia. Piihapon aiheuttama kristallisoituminen muodostaa yhdisteitä, jotka parantavat pintarakenteen lujuutta ja tiheyttä.

Alustan valmistelu

Alustan on oltava puhdas ja vapaa irtoaineksista ja muista ylimääräisistä aineksista. Poista kaikki heikosti kiinni oleva materiaali ja korjaa pintavauriot. Pinnan on oltava käsittelyhetkellä kuiva.

Käyttö

Levitä VANDEX MINERALIT yhtenä tai kahtena kerroksena käyttäen harjaa tai matalapaineista ruiskua.

Menekki

Pinnan huokoisuudesta riippuen, on menekki normaalista 150-250 g/m².

Tarkka menekki on määritettävä koekäytön jälkeen.

Pakkaus

10 litran kanisteri tai
30 litran kanisteri.

Varastointi

Varastoituna lämpimässä paikassa, avaamattomassa ja vaurioitumattomassa alkuperäispakkauksessa, on varastointiaika 12 kuukautta.

Terveys ja turvallisuus

VANDEX MINERALIT on emäksistä. Vältä aineen joutumista iholle ja silmiin. Käytä soveltuvia käsineitä ja suojalaseja. Aineen joutuessa iholle, pese välittömästi runsaalla vedellä. Aineen joutuessa silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä ja haakeudu lääkärin hoitoon. Lisätietoja Käyttöturvatiiedotteesta.

Tekniset tiedot

Ulkomuoto	kirkas vesimäinen liuos
Väri	väritön
Tiheys (20 °C)	noin 1.14 kg/l
pH-arvo	noin 12