

SÄHKÖ- JA HYDRAULILEIKKURIT

KOVAAN KÄYTTÖÖN TARKOITETUT KONEET

Koneet, joiden leikkuukapasiteetti on max. 50 mm ja terät, joissa on 8 leikkuureunaa (vaihdettavissa). Käyttömukavuuden parantamiseksi leikkausta hallitaan polkimella tai vivulla (lukuun ottamatta C25H-mallia).

- Yksiosainen runko on valmistettu erikoislujuista valuteräksestä.
- Koneistamme itse laitteemme
- Harjateräskoneiden koko valmistusprosessi tapahtuu omilla tiloissamme, jolloin voimme maksimoida tuotteen käyttöiän ja laadun.
- Kaikki leikkurimme sisältävät johtavien eurooppalaisten merkkien valmistamia komponentteja.



CRM35



CRM45



CRM55

TEKNISET TIEDOT

Pyöröteräs		CRM35				CRM45				CRM55			
		Terästen lukumäärä											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Sileä	Harjateräksen halkaisija	35#10	25#8	16#5	12	45#14	32#10	22#7	16#5	55#14	40#11	32#10	28#8
B400S - Luokka 40		32#10	22#7	16#5	12	40#11	28#8	22#7	16#5	50#14	35#10	28#8	22#7
B500S - luokka 60		28#8	20#6	16#5	12	35#10	28#8	20#6	16#5	40#11	28#8	25#8	20#6
Leikkausta minuutissa	c.p.m	35				31				33			
Moottori:	kW	2,2 / 2,6				2,2 / 2,6				3 / 3,6			
Mitat ja paino:	kg	400				750				1.300			
	mm	1192 x 509 x 656				1484 x 579 x 780				1866 x 659 x 934			



C25H



C35



C45H

TEKNISET TIEDOT

Pyöröteräs		C25H				C35H				C45H			
		Terästen lukumäärä											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Sileä	Harjateräksen halkaisija	25#8	16#5	14	10#3	32#10	20#6	16#5	12	45#14	32#10	22#7	14
B400S - Luokka 40		22#7	16#5	12	10#3	28#8	20#6	16#5	12	38#11	25#8	20#6	14
B500S - luokka 60		20#6	14	12	10#3	25#8	18#5	14	12	35#10	25#8	18#5	14
Leikkausta minuutissa	c.p.m	37				35				22			
Moottori:	kW	2,2				4 / 4,6				5,5 / 6,4			
Mitat ja paino:	kg	135				255				434			
	mm	670 x 488 x 696				875 x 664 x 720				980 x 694 x 796			

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. Tämän luettelon kuvat ovat havainnollistavia, eivätkä missään olosuhteissa sitovia.

Maahantuonti, myynti ja tekninen tuki:

Muottikolmio Oy
Mestarintie 4, 01730 Vantaa
Puh. 09 863 43 60
info@muottikolmio.fi | www.muottikolmio.fi