

SÄHKÖKÄYTTÖISET TAIVUTUSKONEET

TILAUKSESTA MYÖS OHJELMOITAVANA

Suunniteltu taivuttamaan tai suoristamaan rakenteellisiin osiin tulevia tankoja. "Kauko-ohjaus" polkimella, kahdella käyttötavalla: 1. Automaattinen ja 2. Jatkuva (spiraaleille). Lisäksi niissä on suoja- ja turvajärjestelmä, jotka estävät pääsyn taivutusalueelle levyn pyörimisen aikana.

- Kääntöpöytä eteen- ja taaksepäin: Pöytä kääntyy kahteen työsuuntaan.
- Kulman valitsin: Haluttu kulma saadaan asettamalla tappi taivutuspyödyän kehälle.
- Ohjauspaneeli: Suljettu kotelo rungossa -alhainen jännite (48 V) hätäpysäytys CE-standardien mukaisesti.
- Jarrumootorilla.
- Siirrettävä kulma: Täydellinen sarja taivutusholkkeja ja -pultteja.
- Erikoislaitteet: Tartunnoille, spiraaleille jne.
- Kääntöpöytä suurella halkaisijalla: 375 mm (D36L ja D42L) / 445 mm (D52L), 9 taivutusreikä, mahdollisuus muuttaa pistettä "0" (D36L, D42L ja D52L).



D36L



D42LP



D52L

TEKNISET TIEDOT

Pyöröteräs		D36L - D36LP			D42L - D42LP			D52L - D52LP		
		Terästen lukumäärä								
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
Sileä		36 -#11	28 -#8	22 -#7	42 -#11	32 -#10	28 -#8	52 -#14	40 -#11	28 -#8
B400S - Luokka 40	Harjateräksen halkaisija	32 -#10	25 -#8	22 -#7	36 -#11	28 -#8	22 -#7	45 -#14	32 -#10	28 -#8
B500S - luokka 60		28 -#8	22 -#7	20 -#6	32 -#10	25 -#8	22 -#7	40 -#11	32 -#10	28 -#8
Kääntöpöydän nopeus	rpm	7,8			6,6			6,25		
Moottori:	50/60 Hz kW	3 / 3,6			3 / 3,6			5,5 / 6,4		
Mitat ja paino:	kg	275			280			492		
	mm	950 x 600 x 933			950 x 600 x 976			1120 x 684 x 976		

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. Tämän luettelon kuvat ovat havainnollistavia, eivätkä missään olosuhteissa sitovia.

Maahantuonti, myynti ja tekninen tuki:

 **MUOTTIKOLMIO**

Muottikolmio Oy
Mestarintie 4, 01730 Vantaa
Puh. 09 863 43 60
info@muottikolmio.fi | www.muottikolmio.fi