

TARTUNTATAIVUTTIMET

KONEET VALINNAISELLA OHJELMOINNILLA

Sähkökoneemme on suunniteltu erityisesti kaikenlaisten tartuntojen tuotantoon. Ne ovat yksinkertaisia ja turvallisia käyttää, ja niissä on poljinkäyttö sekä hätäpysäytys.

- Suuri tuottokyky: 700-1000 tartuntaa/tunti (DAE16L).
- 350-500 tartuntaa/tunti (D24L).
- Korotettu kääntöpöytä (DAE16L).
- Materiaalin syöttö vasemmalta puolelta ja tartunnan kääntö käyttäjää kohti.
- Mahdollisuus taivuttaa eri säteellä.
- Sähkölaitteiden ohjaus pienellä jännitteellä (48 V).
- 2 tangon paikkaa ja 2 rajoitinta.
- Taivutuskulmien valinta tapeilla: D42L (0-257°), DAE16L (0-250°).
- D24L: Kaksoispoljin suurempaa nopeutta varten tartuntojen valmistuksessa.



DAE16L



D24LP

3D-infografiikka (kuvitteellinen)

TEKNISET TIEDOT

Pyöröteräs		DAE16L						D24L - D24LP					
		Halkaisija											
		ø6 - #2	ø8 - #2	ø10 - #3	ø12	ø14	ø16 - #5	ø6 - #2	ø10 - #3	ø14	ø16 - #5	ø20 - #6	ø24 - #7
Sileä	Terästen lukumäärä	10	8	4	2	1	1	10	6	4	4	2	1
B400S - Luokka 40		9	5	3	1	1	-	10	6	4	4	1	-
B500S - Luokka 60		9	4	2	1	-	-	10	6	4	3	1	-
Kääntöpöydän nopeus	rpm	28						11					
Moottori:	kW	0,66 / 1,1						1,1					
Mitat ja paino:	kg	110						187					
	mm	595 x 490 x 893						800 x 590 x 900					

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. Tämän luettelon kuvat ovat havainnollistavia, eivätkä missään olosuhteissa sitovia.

Maahantuonti, myynti ja tekninen tuki:

 **MUOTTIKOLMIO**

Muottikolmio Oy
 Mestarintie 4, 01730 Vantaa
 Puh. 09 863 43 60
 info@muottikolmio.fi | www.muottikolmio.fi