

# SÄHKÖLEIKKURIT

## YKSINKERTAINEN JA JÄRKEVÄ RAKENNE

Sähköleikkurimme leikkaavat harjateräksiä ja kierretankoja jopa 50 mm halkaisijalla ja ovat helppohuoltoisia. Leikkureissa on valuteräksinen monoblock-runko, joka ansiosta ne ovat todella kestävä.

Käyttömukavuuden lisäämiseksi leikkuria voi käyttää myös polkimella tai käsivivulla.

- Terät, joissa on 8 leikkuureunaa.
- Runko valuterästä.
- Vaihteisto öljykylvyssä.
- Voidaan toimittaa myös moottorisuojalla.
- Tangon pysäytys vakiovarusteena.



C32L



C42L



C55L



C58L

## TEKNISET TIEDOT

		C32L			C42L			C55L			C58L		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<b>Pyöröteräs</b>													
		<b>Terästen lukumäärä</b>											
<b>Sileä</b>		32 - #10	20 - #6	16 - #5	42 - #11 *	28 - #8	22 - #7	45 - #14 *	38 - #11	22 - #7	52 - #14	38 - #11	25 - #8
<b>B400S - Luokka 40</b>	Harjateräksen halkaisija	28 - #8	20 - #6	16 - #5	36 - #11 *	25 - #8	20 - #6	45 - #14 *	35 - #10	22 - #7	45 - #14	35 - #10	25 - #8
<b>B500S - luokka 60</b>		25 - #8	18 - #5	14	32 - #10	22 - #7	18 - #5	40 - #11	32 - #10	22 - #7	40 - #11	32 - #10	25 - #8
<b>Leikkausta minuutissa</b>		c.p.m.	93			83			46			42	
<b>Moottori:</b>	kW	1,5 / 2,6			3 / 3,6			4 / 4,6			4 / 4,6		
<b>Mitat ja paino:</b>	kg	250			350			548			820		
	mm	878 x 470 x 700			1050 x 540 x 810			1119 x 514 x 871			1260 x 620 x 935		

\* Joidenkin näiden halkaisijoiden leikkaamiseen tarvitaan bruttohalkaisijoiden taulukko (ei toimiteta koneen mukana).

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. Tämän luettelon kuvat ovat havainnollistavia, eivätkä missään olosuhteissa sitovia.